

# FIT MICROTERMINAL



## FIT: Mini Terminal Para Punto de Venta

Las mejores soluciones  
para puntos de venta

- Comercios Minoristas
- Hospitalidad
- Estaciones de Servicio (Gasolineras)
- Supermercados
- Restaurantes y Comidas Rápidas

MICROTERMINAL FIT



CAJÓN DE DINERO CD-415



MINIIMPRESORA MP-4000 TH



- Red de comunicación a través de Ethernet
- Tamaño reducido
- Terminal programable
- Bajo costo de inversión



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIT

	M1	M2
CPU	NXP LPC2468, 72MHz micro controlador	NXP LPC2468, 72MHz micro controlador
Memoria	32MB SDRAM SD Ranura para expansión de almacenamiento	64MB SDRAM SD Ranura para expansión de almacenamiento
Display	Pantalla LCD 4x20 w/ Backlight	Panel TFT 3.2" 320x240, 65Kcolor w/ Backlight
Audio	Buzzer 1KHZ	Buzzer 1KHZ
Interfaces de Comunicación	10/100 Mbps Ethernet Wireless 802.15.4 Zigbee Module (opcional)	10/100 Mbps Ethernet Wireless 802.15.4 Zigbee Module (opcional)
Interfaces I/O	4 RS-232 (w/5V) 2 USB MSR Track 1-2-3 (opcional) Código de Barras (opcional) CMC7 (opcional)	4 RS-232 (w/5V) 2 USB MSR Track 1-2-3 (opcional) Código de Barras (opcional) CMC7 (opcional)
Teclado y Funciones claves	44 teclas (matrix) / 5 funciones claves	44 teclas (matrix) / 5 funciones claves
Adaptador de Potencia	94~240V AC, 50/60Hz Entrada 5V DC/2.6A Salida pared	94~240V AC, 50/60Hz Entrada 5V DC/2.6A Salida pared
Temperatura Operativa	0°C a 40°C	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C
Humedad de almacenamiento	10% a 85% (sin condensación)	10% a 85% (sin condensación)
Certificación	FCC (Parte 15A Clase A) / CE (EN55022/24/Radio)	FCC (Parte 15A Clase A) / CE (EN55022/24/Radio)
Dimensiones	270 (W) x 230 (D) x 60 (H) mm	270 (W) x 230 (D) x 60 (H) mm
Peso neto	1,1 Kg	1,1 Kg